



TRX Krzysztof Kryński

Karta charakterystyki rejestratora KSRC 316 2U



| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Liczba kanałów | analogowe: | 2 - 16 (radiotelefony, telefony; Uwe: 50 mV - 2 V) |
| | cyfrowe: | 2 - 16 (linie systemowe lub ISDN BRI) |
| | VoIP: | 2 - 16 (kodeki: G.711, G.722, G.729) |
| | mieszane: | 2 - 16 (analogowe, cyfrowe, VoIP) |
| Liczba slotów na karty rozszerzeń: | 8 | |
| Dysk twardy: | 1 000+ GB opcjonalnie programowy RAID 1 w kieszeni "HotSwap" z funkcją automatycznej odbudowy | |
| Bufor nagrań: | 30 000 godz. (dla HDD 1 000 GB) | |
| Zasilanie: | 230 V AC | |
| Pobór mocy: | 40 ... 80W | |
| Gniazda wejść nagrywania: | RJ-12 | |
| Wyświetlacz: | LCD 4 x 20 znaków | |
| Obsługa lokalna: | klawiatura 6-przyciskowa + kluczyk | |
| Interfejsy sieciowe: | 2 x Ethernet 100/1000 Mb/s (RJ-45) | |
| Port szeregowy: | 1 x USB 2.0 | |
| Głośnik: | wbudowany w przedni panel | |
| Wymiary: | 19" 2U (obudowa RACK) | |